

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1224/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

1. PROPONENTE:

1. Razão Social: S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI
2. CNPJ: nº 36.664.686/0001-62
3. Endereço: Rua Dezenove, nº 49, Conjunto Habitacional Vinhas, CEP 65.070-690, São Luís – MA
4. Email: rafaelmarques.sr@hotmail.com
5. Contatos: (98) 992028873 / 3013-7306

2. REPRESENTANTE LEGAL:

- 2.1. Nome completo: Stallyn Rafael Nazaret Marques
- 2.2. Cargo/função: Proprietário
- 2.3. Cédula de identidade/Órgão emissor: 0237386520030, SSP/MA.
- 2.4. CPF: 058.712.483-06

3. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- 3.1. Agência: 2293
- 3.2. Conta corrente: 16787-8
- 3.3. Bradesco

4. PROPOSTA DE PREÇOS:

4.1. VALOR TOTAL - R\$ 836.816,00 (Oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais);

5. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

São Luís/MA, 09 de Setembro de 2021.

STALLYN RAFAEL
NAZARET
MARQUES:05871248
306

Assinado de forma
digital por STALLYN
RAFAEL NAZARET
MARQUES:05871248306

S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 36.664.686/0001-62
STALLYN RAFAEL NAZARET MARQUES
CPF: 058.712.483-06

S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI. CNPJ: 36.664.686/0001-62
END: RUA DEZENOVE, Nº 49, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS / CEP: 65070-690
SÃO LUIS / MA

S R N EMPRENDIMENTOS EIRELI.

 Fls. Nº 170
 Proc. Nº 1224/2018
 Rubrica

Item	Especificação	Und	Qtd	Marca	Cota	V.Unit(R\$)	V. Total (R\$)
1	CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 22.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.	Und	115	Elgin	Principal	R\$ 3.600,00	R\$ 414.000,00
2	CONDICIONADOR, de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 22.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.	Und	38	Elgin	exclusiva	R\$ 3.600,00	R\$ 136.800,00
3	Modelo: ventiladores de parede oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m ² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.	Und	984	Ventisol	principal	R\$218,00	R\$214.512,00

	Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade: Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W)* m Média (0,0040 m³/s W)* m Mínima (0,0040 m³/s W)* m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍNIMA Velocidade: Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,3 m³/s Mínima 0,13 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de Instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funcionalidades do ambiente. Para tal, o licitante deverá registrar este fato em sua proposta e encaminhar, oportunamente, para a CONTRATANTE, a documentação técnica e as explicações que demonstrem manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.						
4	Modelo: ventiladores de parede oscilantes de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm Hélice: 03 pás em termoplástico Diâmetro de Grade: no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem Comprimento: 70cm Base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: 220 W Rotação Mínima: 1350 Área de Ventilação: mínimo de 50m² Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de	Und	328	Ventisol	exclusiva	R\$218,00	R\$71.504,00

S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Fls. Nº 179
Proc. Nº 021/2021
Rubrica

articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: Velocidade: Eficiência mínima Máxima (0,0040 m³/s W) * m Média (0,0040 m³/s W) * m Mínima (0,0040 m³/s W) * m A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. QUADRO DE VAZÃO MÍNIMA Velocidade Vazão Mínima Máxima 0,45 m³/s Média 0,3 m³/s Mínima 0,13 m³/s Os equipamentos deverão apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser iguais ou superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funcionalidades do ambiente. Para tal, o licitante deverá registrar este fato em sua proposta e encaminhar, oportunamente, para a CONTRATANTE, a documentação técnica e as explicações que demonstrem manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Icatu - MA.									
TOTAL GERAL									R\$ 836.816,00

São Luís, 09 de Setembro de 2021.

STALLYN RAFAEL Assinado de forma
NAZARET digital por STALLYN
MARQUES:05871 RAFAEL NAZARET
248306 MARQUES:0587124
8306

STALLYN RAFAEL NAZARET MARQUES
CPF nº 058.712.483-06

S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI. CNPJ: 36.664.686/0001-62
END: RUA DEZENOVE, Nº 49, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS / CEP: 65070-690
SÃO LUÍS / MA